

### Description

Remplisseuse doseuse de produits visqueux tels que:

- purées de fruits, pâtes à tartiner, chutney (jusqu'à 3 mm)
- moutarde, ketchup
- yaourts crémeux
- colorants et arômes pour l'industrie alimentaire
- lotion, pommades et teintures
- vernis hydrosolubles, peintures à l'huile, acryliques, gouaches et colle à bois

Destinée au remplissage de récipients de 50 g à 500 g



### Avantages client

Dosage précis et efficace de produits réputés difficiles à remplir à la main. Nettoyage simple.

### Conditions de fonctionnement

Heures d'utilisation par jour: 8

Jours d'utilisation par semaine: 5

Température ambiante: 10 - 40°C

### Données techniques

Tension nominale: 24 V DC (bloc d'alimentation 220 V inclus)

Puissance: 30 - 240 W

Rotation: 50 - 250 tr/min

Encombrement nécessaire: largeur 350 mm x profondeur 350 mm

Hauteur totale: 700 mm (en option 1.000 mm)

Hauteur sous le bec de remplissage : 10 - 235 mm

Poids:

16,4 kg (sans alimentation électrique)

Dosage par étalonnage

• 0,1 g: 0,1 - 49,9 g

• 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g

Précision de remplissage: déviation maximale de 2 %

Hauteur d'aspiration maximale : -

Débit maximum: 14,0 l/min

Température de remplissage: 2 - 95°C

### Déclenchement du remplissage

Avec pédale (inclus)

Interrupteur (inclus)

Capteur (en option avec une table tournante)

### Possibilité d'automatisation

En partie