

Description

Remplisseuse doseuse de produits visqueux pour petits récipients tels que:

- gelée royale, lotions, anti-cernes et fonds de teint
- gel UV pour ongles, teintures pour cheveux
- gels/crèmes de polissage, vernis hydrosolubles, peintures à l'huile, acryliques, gouaches et colle à bois
- pâtes colorantes et aromatiques pour l'industrie alimentaire

Destinée au remplissage de récipients de 10 g à 100 g



Avantages client

Dosage précis et efficace de produits réputés difficiles à remplir à la main

Conditions de fonctionnement

Heures d'utilisation par jour: 8

Jours d'utilisation par semaine: 5

Température ambiante: 10 - 40°C

Données techniques

Tension nominale: 24 V DC (bloc d'alimentation 220 V inclus)

Puissance: 30 - 240 W

Rotation: 50 - 250 tr/min

Encombrement nécessaire: largeur 350 mm x profondeur 350 mm

Hauteur totale: 700 mm

Hauteur sous le bec de remplissage : 10 - 370 mm

Poids: 12,7 kg (sans alimentation électrique)

Dosage par étalonnage

- 0,1 g: 0,1 - 49,9 g
- 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g

Précision de remplissage: déviation maximale de 1 %

Hauteur d'aspiration maximale : -

Débit maximum: 800 ml/min

Température de remplissage: 2 - 95°C

Déclenchement du remplissage

Avec pédale (inclus)

Interrupteur (inclus)

Capteur (en option avec une table tournante)

Possibilité d'automatisation

En partie