

Description

Remplisseuse doseuse de produits fluides et visqueux tels que:

- pulpes de fruits, sirops et mélasses
- moutarde et ketchup
- yaourts crémeux
- colorants et arômes pour l'industrie alimentaire
- savons liquides, gels douche et shampoings
- vernis hydrosolubles, peintures à l'huile, acryliques, gouaches et colle à bois



Destinée au remplissage de récipients de 50 g à 500 g

Avantages client

Dosage précis et efficace de produits réputés difficiles à conditionner manuellement. Changement rapide de produits

Conditions de fonctionnement

Heures d'utilisation par jour: 8
Jours d'utilisation par semaine: 5
Température ambiante: 10 - 40°C

Données techniques

Tension nominale: 24 V DC (bloc d'alimentation 220 V inclus)
Puissance: 30 - 240 W
Rotation: 50 - 250 tr/min
Encombrement nécessaire: largeur 350 mm x profondeur 350 mm
Hauteur totale: 700 mm (en option 1.000 mm)
Hauteur sous le bec de remplissage : 10 - 390 mm
Poids: 13,7 kg (sans alimentation électrique)
Dosage par étalonnage
• 0,1 g: 0,1 - 49,9 g
• 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g
Précision de remplissage: déviation maximale de 2 %
Hauteur d'aspiration maximale : 1.500 mm
Débit maximum: 12,0 l/min
Température de remplissage: 2 - 95°C

Déclenchement du remplissage

Avec pédale (inclus)
Interrupteur (inclus)
Capteur (en option avec une table tournante)

Possibilité d'automatisation

En partie